

符合NDAA規範

 **DronesVision**

FPV日夜雙用攝影模組 DV-DN32

產品特色：

- 支援1280H解析度的類比影像輸出
- 最低照度：0.03 Lux
- 雙紅外濾光片切換，確保日夜環境下都能清晰對焦
- 可選OSD選單，方便手動設定
- 台灣製造，符合NDAA規範



產品規格

型號	DV-DN32
影像感測器	SONY 1/3" CMOS影像感測器
水平解析度	水平解析度850 TVL
有效像素	有效像素1280(H) x 960(V)
最低照度	最低照度：彩色0.5 Lux / 黑白0.03 Lux
鏡頭	搭配2.8mm鏡頭
鏡頭接口	鏡頭接口為板式鏡頭/M12
訊噪比 (S/N比)	訊噪比75dB
同步系統	內部同步
電子快門	電子快門範圍1/60~1/100,000
數位降噪 (DNR)	具自動數位降噪功能
影像亮度	影像亮度可調
銳利度/飽和度調整	銳利度與飽和度可自動或手動調整
日夜模式	日夜模式自動切換
背光補償 (BLC)	可開啟或關閉
數位寬動態範圍 (DWDR)	可開啟或關閉
白平衡	白平衡支援自動追蹤/AWB/AWC
自動增益控制 (AGC)	自動增益控制可調
OSD選單語言	英語、西班牙語、義大利語、俄語、土耳其語、荷蘭語、波蘭語、葡萄牙語及德語
影像輸出	影像輸出為1.0 Vp-p, 75Ω
電源 / 消耗功率	電源需求為DC12V ±10%
產品尺寸	尺寸32 x 32 mm
操作溫度	溫度範圍為-10°C至50°C

橙森國際有限公司

 www.dronesvision.com

 info@dronesvision.com

 02-2465-2777 #501

 基隆市中正區義二路175號2樓

外觀及規格因產品改進而更改，恕不另行通知

